

Specificaties	
Bouw station	Prefab beton met afneembaar kuipdak
Afmetingen	310 x 250 x 210 cm (L x B x H) (hoogte boven maaiveld)
Dagmaat MS-opening	210 x 130 cm (B x H)
Dagmaat LS-opening	210 x 130 cm (B x H)
Dagmaat trafo-opening	80 x 120 cm (B x H)
Sluiting	Hevelhandel met europrofielcilinder 17mm
Doorvoeringen MS zijde	Toegang via wegneembare voorzetplaat
Doorvoeringen LS zijde	Toegang via wegneembare voorzetplaat
MS installatie afmetingen (max)	200 x 80 x 160 cm (B x D x H)
LS installatie afmetingen (max)	200 x 45 x 160 cm
Trafo installatie afmetingen (max)	205 x 120 x 220 cm (L x B x H)
Massa behuizing	8750 kg
Ontwerpnorm	IEC 62271-202
Temperatuur klasse	Klasse 20
Afwerking beton	Zichtbeton lichtgrijs. Anti graffiti coating
Afwerking plaatwerk	Lak. Kleur lichtgrijs (RAL 7044)
Verlichting MS en LS ruimte	Lamp bediend door deurschakelaar
Wandcontactdoos MS en LS ruimte	Wandcontactdoos met randaarde 16A
Beveiliging verlichting	Installatie automaat 16A
Aardlekschakelaar	25A 30mA
Voeding	230V-50hZ
Aardingsvoorzieningen	Aardrails waarop de apparatuur en de metalen delen zijn aangesloten
Aardelektrode MS en LS ruimte	Aansluitklem 25-95mm ²
Aansluitpunt aardingsgarnituur MS en LS ruimte	Kogelknop rond 25mm
Tekeningen	Maatschets MS4408A801, Fundatie MS4408A109